

Drift och underhållsinstruktion

för Henry Wiberg ABs sortiment av klarlackerade lister för inomhusbruk.

Ingående material: Trä och UV härdande klarlack Beckry Clear 15

Skötselinstruktion: Lackerade ytor rengörs med fördel med hjälp av handdiskmedel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Skölj av med rent vatten och torka torrt.

Reparation: Repor och ej genomgående skador på lackskiktet åtgärdas genom lätt polering. Skador som går igenom lackskiktet kan repareras med lufttorkande lack. Tester bör dock göras för att säkerställa att den valda produkten inte påverkar det ursprungliga lackskiktet i området runt skadan.

Ommålning: Ursprungslacken slipas, hyvlas eller avlägsnas på annat sätt innan ny produkt appliceras.

Återanvändning: Produkten kan återanvändas till liknande eller andra ändamål om demontering sker varsamt så att sprickor och andra skador ej uppstår.

Återvinning: Produkten återvinns lämpligen som bränsle genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä.

Destruktion: Produkten destrueras genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä eller genom deponi.